

単板積層材の日本農林規格の要望整理

資料2(第2回)LVL積層材仕様検討会  
(9/26/03)

I 検討中のもの

番号	仕様	要望整理	理由	要望者(会社名)	発行	単板積層材の方針
10	厚さ	全長で固定。積造用単板積層材で21mmを生産。販売している。Material wood	単板積層材の使用拡大で、より良い材料の設計が要求されているが、JASの規定が重くなってきている。	厚さ: 21mm以上	厚さ: 21mm以上 LVL積層材の厚さ	・厚さ21mm以上の厚さの積層材を積層材として使用する。積層材の厚さは、積層材の厚さの平均値を21mmとする。 ・積層材の厚さは、積層材の厚さの平均値を21mmとする。 ・積層材の厚さは、積層材の厚さの平均値を21mmとする。
11	積造の程度	積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。		1. 積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 2. 積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 3. 積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。	積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。	・積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 ・積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 ・積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。
12	曲げ性能	曲げ性能は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。		1. 積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 2. 積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 3. 積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。	積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。	・積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 ・積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 ・積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。
13	めり込み性能	めり込み性能は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。		1. 積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 2. 積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 3. 積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。	めり込み性能は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。めり込み性能は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。めり込み性能は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。	・めり込み性能は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 ・めり込み性能は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 ・めり込み性能は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。
16	単板の品質	単板の品質は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。		1. 積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 2. 積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 3. 積造の程度は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。	単板の品質は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。単板の品質は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。単板の品質は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。	・単板の品質は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 ・単板の品質は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。 ・単板の品質は積造の程度に2次積層されたLVLによって積造して不特と扱われる。
18						

10000/ONE

小 関













